

# ネット・オーディオ対応！ ピュアオーディオを超えるセパレート・AVセンター

## AB AV7005 Special

販売価格 ¥280,000 (税込)

コンプリートパッケージ

(Switch Leg と専用高音質電源ケーブルが付属したお買得セット)

販売価格 ¥320,000 (税込)



## AB MM7055 Special

販売価格 ¥200,000 (税込)

コンプリートパッケージ

販売価格 ¥240,000 (税込)

## AB MM7025 Special

販売価格 ¥120,000 (税込)

コンプリートパッケージ

販売価格 ¥160,000 (税込)

### リビングの核となるアンプを目指しました

CD プレーヤーが発売されてから 30 年、デジタル記録メディアは格段の進歩を遂げました。その変遷に取り残されたピュアオーディオは未だに CD に固執しています。しかしこれからのアンプは CD だけではなく、地上デジタル放送、インターネット放送、携帯プレーヤーなどの音楽ファイルや、DVD/BD などのサラウンド音声などにも対応しなければ豊富な音楽コンテンツをフルに楽しめません。AV7005/Special+MM7055/7025/Special はピュアオーディオ・セパレートアンプを遙かに超える多機能（他用途）とそれに迫る高音質を実現し、リビングの核となるべきアンプを目指しました。

### ネットワーク・iPod にも対応、どんな音源からも驚くべき高音質で音楽を再現します

iPod に録音した MP3 の圧縮音源を AV7005/Special で聞いて下さい。信じられない広帯域で明瞭な音質にきっと驚かれるはず。10 年前、MD などの圧縮音源からは CD のようなクリアな音が出ないと考えられていました。

AV7005/Special はその常識を大きく変えます。MP3 や AAC のような圧縮音声ファイルからでも、一昔前の CD を超えるほど素晴らしい音を取り出せますし、Ethernet (LAN) に接続すればインターネットラジオや HDD に記録された各種の音声ファイルを驚くべき高音質で再現できます。その理由を少し説明しましょう。

従来の AV アンプに搭載されるデジタル処理回路 (DSP) のビットは 24bit でした。この場合、入力信号が 24bit になるとデジタル処理時に bit が不足して音質劣化が発生します。AV7005 に搭載された 32bit の DSP はいかなる場合にも bit が不足せず、高精度のデジタル演算が行えます。この 32bit の DSP が微小信号の分解能を大きく拡大し、AV7005 のプリアンプとしての資質を大きく高めました。AV7005/Special には 130 カ所以上、MM7055/Special で 100 カ所以上の改良を行い、32bit DSP の能力を最大に発揮させることに成功しました。その結果、中高音はアナログレコードのように繊細で美しく、低音は驚くほど豊かになりました。特に音場の立体感に優れ、2ch(ステレオ)再生でも部屋いっぱいに音が広がります。そのファイン・シルクのようなサウンドからは、AV アンプにありがちなトゲトゲしさや音場の不自然さは全く感じられません。

サラウンドに必須のチャンネル処理の音質も 32bitDSP の効果で飛躍的に向上し、あらゆるシーンで同価格のピュア 2ch セパレートアンプを確実に凌駕する音質に仕上がりました。ピュア 2ch に比類するレンジの広い透明感溢れるサウンドの実現に加え、レコードプレーヤーが繋げられる Phone 入力まで備わる AV7005/Special の前では、ピュア 2ch セパレートアンプはその価値を失うでしょう。誰もが経験したことのない多機能と超高音質を実現した AV7005/Special と MM7055/7025/Special のコンビは、あなたのリビングを驚きで満たすに違いありません。

### 主な特徴

- ✓ **SOURCE-DIRECT による音の違い:** SOURCE-DIRECT スイッチを“ON”にすると、もっともダイレクトでピュアなサウンドが得られます。“OFF”ではフォーカスがやや甘くなりますが、広がりのある心地よい音になります。
- ✓ **接続ケーブルによる音の違い:** AV7005/SpecialR6004/Special は性能が高く、接続ケーブルの音質に大変敏感です。HDMI ケーブルは、audioquest 社製高音質品のご使用を強く推奨いたします。

#### AV7005/Specialの主な仕様

- 入出力端子(入力/出力): HDMI(6/2)、コンポジット(5/3) コンポジット(4/2)、同軸デジタル(2/0)、光デジタル(3/1)、アナログ音声 RCA(7/4)・7.1ch(1)、フォノ MM(1) プリ出力 RCA11.2ch(1)、XLR7.1ch(1)LAN/DLNA 対応(1) USB 入力(1)、ヘッドホン出力(1)
- チューナー部: FM ステレオ/AM チューナー搭載
- 消費電力: 60W、待機電力 0.2W(AC100V・50/60Hz)
- 外形寸法: W440×H187×D395 mm
- 重量: 10.1kg

#### MM7055(7025)Specialの主な仕様

- 入力端子: RCA/XLR 各 5 系統(2 系統) リモートコントロール入出力端子(RC-5) 1 系統
- スピーカー出力端子: 5 系統(2 系統)
- 定格出力(8Ω): 140W×5(×2)
- 入力感度: RCA(1.2V)、XLR(2.4V) 共通
- 周波数特性: 8Hz~100kHz(±3db) 共通
- 消費電力: 660(330)W、待機電力 0.4W(AC100V・50/60Hz)
- 外形寸法: W440×H183(126)×D384(352)mm
- 重量: 15.7(10.8)kg

