

DSD 22.5MHz、PCM 768KHz 対応USB-DAC



メーカー希望小売価格 ￥195,000(税別)

ノーマルモデルからのバージョンアップ

逸品館購入品 優待価格 ￥75,000(税別)

他店購入品 通常価格 ￥85,000(税別)

コンプリートパッケージ

販売価格 ￥210,000(税別)



コンプリートパッケージは、高音質電源ケーブル KDK-0FC (2.0m) とインシュレーター WOODBOY/KM (3 個) がセットになったお買い得パッケージです。

NT505 Specialを超える音質を実現

NT-505 と UD505 には、同じ DAC とアナログ出力が一体となった基板が共通して使われています。違いは、UD505 にはネットワーク (LAN) 入力基盤を持たず、RCA-LINE 入力が 1 系統装備されることです。しかし、電力を消費しノイズ源となりやすいネットワーク入力が省かれ、電源システムがよりノイズの少ないリニア電源に置き換えられたことで、UD505 Special は、NT505 Special よりも高音質に仕上がっています。ただし、その違いは高性能な再生システムで聞き比べないと分からないほど大きくありませんから、すでに NT505 Special をお使いなら買い換えはなさらなくても良いと思います。もし、気になさるようでしたら「貸し出し試聴機」をご利用頂き、ご自宅で実際に聞き比べられることをおすすめいたします。

透明感と音質の細やかさを向上

NT-505 にネットワーク基板の電源として使われる「インバータ電源部」から発生する高周波ノイズは、AIRBOW カスタマイズによりほとんど問題とならないくらいのレベルまで低減されています。しかし、「ある」と「ない (UD505 Special)」では、やはり高域の滑らかさや空気 (気配) 感の濃さに若干の違いが出てきます。また、電源環境の向上に合わせてアナログ回路のチューニングを若干変更することで、NT505 Special よりもさらにきめ細かく滑らかな中高域と、力強く量感のある低域が実現しています。

UD505 Specialには、AIRBOW ミュージック PC を組み合わせましょう

NT/UD505 Special に装備されている 10MHz クロック入力に、TEAC CG-10M から外部クロックを入力すれば、音の細やかさ立体感が一段と向上します。しかし、AIRBOW ミュージック PC と USB 接続すれば、ファイルにかかわらず音源をリアルタイムでアップコンバート入力することが可能になります。例えば、CD から取り込んだ 44.1kHz/16bit のファイルなら「DSD 11.2MHz/PCM 768kHz/24bit (注: NT/UD505 は、48kHz の倍数 DSD に対応していないため、48kHz ベースの音源は DSD アップコンバートでは音が出ません)」までアップコンバートできますが、クロック入力よりも数倍以上大きい音質改善効果を発揮します。ESOTERIC Grandioso K1 と AIRBOW MBN-i7 のアップコンバートでは、ハイブリット SACD から取り込んだ CD 信号が、K1 で再生する SACD レイヤーの音質を超えることを確認しました。NT/UD505 Special は DAC が K1 と異なるため、DSD よりも PCM にアップコンバートする方が音質は優れているようです。けれど DSD アップコンバートでも CD を大きく超える滑らかな高音質が実現します。UD505 Special と MBN-i7 を組み合わせれば、100~200 万円クラスの CD プレーヤーを凌駕することも夢ではありません。

※仕上げ美しいシルバー、精悍なブラックから、お選びいただけます。

※逸品館から UD-505 をお買い上げのお客様は、75,000 円 (税別) にてバージョンアップを承ります。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 方式: USB-DAC・ヘッドホンアンプ● USB 入力: USB2.0 (リア Type-B) × 1● USB (リア): PCM768kHz/32bit、DSD22.5MHz● 同軸・光: PCM192kHz/24bit、DSD2.8MHz● Bluetooth: 4.0 (LDAC、Qualcomm、aptX HD、aptX、AAC、SBC)● オーディオ出力: RCA/XLR × 1 系統 | <ul style="list-style-type: none">● ヘッドホン出力: 標準ステレオ × 2 (バランス対応)、4.4mm5 極端子 × 1● S/PDIF 入力: 同軸 (RCA) × 1、光 (TOS) × 1● クロック入力: BNC × 1 (10MHz のみ)● 消費電力: 18W (待機時 0.4W)● 本体寸法: W290 x H84.5 x D248.7 mm (突起部を含む)● 重量: 4.2kg |
|--|---|